

SVR300 serisi

Trifaze Servo Tam Otomatik Voltaj Regülatörleri

MODEL	SVR303	SVR306	SVR310	SVR315	SVR320	SVR330	SVR345	SVR360	SVR375	SVR3100	SVR3120	SVR3150
GÜÇ (KVA)	3	6	10,5	15	22,5	30	45	60	75	100	120	150

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

EBAT GxDxY (cm)	36 x 60 x 31		42 x 50 x 105			42 x 60 x 120		80 x 60 x 132			45 x 45 x 75	
AĞIRLIK (kg)	85	100	135	145	155	195	240	345	370	480	550	640

— Özel ölçü taleplerine göre kabin üretimimiz mevcuttur.

GİRİŞ ÖZELLİKLERİ

Giriş Gerilimi Çalışma Aralığı	120 V.AC. - 520 V.AC. (L-L)			
Giriş Gerilimi Düzenleme Aralığı	155V.AC. - 400 V.AC.(L-L)	190V.AC. - 425 V.AC.(L-L)	275 V.AC. - 450 V.AC.(L-L)	310 V.AC. - 485 V.AC.(L-L)
Frekans	45 - 66 H z.			
Giriş Bağlantı Terminali	Sıra Klemens / Bağlantı Barası			
Giriş Koruması	Aşırı Yük Akım Sigorta / Termik Manyetik Şalter			

ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Düzenli Çıkış Voltajı	380 V.AC. RMS ± %2 (L-L)		400 V.AC. RMS ± %2 (L-L)		415 V.AC. RMS ± %2 (L-L)	
Düzenleme Hızı	90 V. / Saniye					
Aşırı Yük Kapasitesi	%110 Yükte - 30 Dakika	%120 Yükte - 10 Dakika		%150 Yükte - 1 Dakika	%200 Yükte - 10 Saniye	
Çıkış Bağlantı Terminali	Sıra Klemens / Bağlantı Barası					
Çıkış Koruması	Aşırı Akım Koruması - Aşırı Düşük / Yüksek Gerilim Koruması Aşırı Isı - Faz Eksilmesi					

GENEL ÖZELLİKLER

Çalışma Pr ensibi	ELS ANMICRO Kontrollü Tam Otomatik Servo Sistem
Verim	> % 95
Mekanik By - Pass	Manuel Şebeke - Regülatör Seçici Pako Şalter
Gösterge ve İşaretler	Şebeke Gerilimi - True RMS Çıkış Gerilimi - Sesli Uyarı - Ayarlanabilir Çıkış Gerilim Toleransı - Giriş / Çıkış Akımı
Koruma Sınıfı	Standart : IP 20 (İsteğe Göre Özel Üretim)
Renk	Standart : RAL 7024 (İsteğe Göre Özel Üretim)
Soğutma Sistemi	Cebri Soğutma - Akıllı Fan Sistemi

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Depolama Sıcaklığı	-25 °C ~ + 60 °C
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C ~ + 50 °C
Çalışma Yüksekliği	<3000 m.
Bağıl Nem	% 0 - % 95 (Yoğunlaşma Olmadan)
Gürültü	<50 dB (1 m ²)

