

STR300 serisi

Trifaze Statik Elektronik Voltaj Regülatörleri

MODEL	STR322	STR330	STR345	STR360	STR380	STR3100	STR3120	STR3160
GÜÇ (kVA)	22,5	30	45	60	80	100	120	160

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

EBAT GxDxY (cm)	50 x 60 x 124					50 x 70 x 129		
AĞIRLIK (kg)	110	130	165	210	230	270	295	310

— Özel ölçü taleplerine göre kabin üretimimiz mevcuttur.

GİRİŞ ÖZELLİKLERİ

Giriş Gerilimi Çalışma Aralığı	120 V.AC. - 520 V.AC. (L-L)			
Giriş Gerilimi Düzenleme Aralığı	155 V.AC. - 400 V.AC.(L-L)	190 V.AC. - 425 V.AC.(L-L)	275 V.AC. - 450 V.AC.(L-L)	310 V.AC. - 485 V.AC.(L-L)
Frekans	45 - 66 H. z.			
Giriş Bağlantı Terminali	Sıra Klemens / Bağlantı Barası			
Giriş Koruması	Aşırı Yük Akım Sigorta / Termik Manyetik Şalter			

ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Düzenli Çıkış Voltajı	380 V. AC. RMS ± %2 (L-L)		400 V. AC. RMS ± %2 (L-L)		415 V. AC. RMS ± %2 (L-L)	
Düzenleme Hızı	500 V. / Saniye					
Aşırı Yük Kapasitesi	%110 Yükte-30 Dakika	%125 Yükte-10 Dakika	%150 Yükte-1 Dakika	%200 Yükte-10 Saniye	%500 Yükte-30 Ms	
Çıkış Bağlantı Terminali	Sıra Klemens / Bağlantı Barası					
Çıkış Koruması	Aşırı Akım Koruması - Aşırı Düşük/ Yüksek Gerilim Koruması - Kısa Devre - Aşırı Isı - Faz Eksilmesi					

GENEL ÖZELLİKLER

Çalışma Prensibi	ELS ANSTATIC Modül Tristör Kontrollü Tam Otomatik Elektronik Hareketli Parça İçermeyen Sistem
Verim	> % 97
Mekanik By - Pass	Manuel Şebeke - Regülatör Seçici Pako Şalter
Gösterge ve İşaretler	Şebeke Gerilimi - True RMS Çıkış Gerilimi - Sesli Uyarı - Ayarlanabilir Çıkış Gerilim Toleransı - Giriş / Çıkış Akımı
Koruma Sınıfı	Standart : IP 20 (İsteğe Göre Özel Üretim)
Renk	Standart : RAL 7024 (İsteğe Göre Özel Üretim)
Soğutma Sistemi	Akıllı Fan Sistemi

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Depolama Sıcaklığı	-25 °C ~ + 60 °C
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C ~ + 50 °C
Çalışma Yüksekliği	< 3000 m.
Bağıl Nem	% 0 - % 95 (Yoğunlaşma Olmadan)
Gürültü	< 50 dB (1 m ²)

