

STR100 serisi

Monofaze Statik Elektronik Voltaj Regülatörleri

MODEL	STR110	STR115	STR120	STR125	STR130	STR140	STR150
GÜÇ (kVa)	10	15	20	25	30	40	50

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

EBAT (cm)	36 x 53 x 29	36 x 60 x 31	40 x 40 x 75			45 x 45 x 75	
AĞIRLIK (kg)	60	80	130	141	168	185	205

GİRİŞ ÖZELLİKLERİ

Giriş Gerilimi Çalışma Aralığı	70 V.AC. - 245 V.AC.			
Giriş Gerilimi Düzenleme Aralığı	90 V.AC. - 230 V.AC.	110V.AC. - 245 V.AC.	160 V.AC. - 260 V.AC.	180 V.AC. - 280 V.AC.
Frekans	45 - 66 H z.			
Giriş Bağlan tı Terminali	Sıra Klemens / Bağlantı Barası			
Giriş Koruması	Aşırı Yük Akım Sigorta / Termik Manyetik Şalter			

ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Düzenli Çıkış Voltajı	220 V. AC. RMS ± %2		230 V. AC. RMS ± %2		240 V. AC. RMS ± %2	
Düz enleme Hızı	500 V. / Saniye					
Aşırı Yük Kapasitesi	%110 Yükte-30 Dakika	%125 Yükte-10 Dakika	%150 Yükte-1 Dakika	%200 Yükte-10 Saniye	%500 Yükte-30 Ms	
Çıkış Bağlantı Terminali	Sıra Klemens / Bağlantı Barası					
Çıkış Koruması	Aşırı Akım Koruması - Aşırı Düşük / Yüksek Gerilim Koruması - Aşırı Isı - Faz Eksilmesi					

GENEL ÖZELLİKLER

Çalışma Prensibi	ELSANSTATIC Kontrollü Tam Otomatik Elektronik Hareketli Parça İçermeyen Sistem
Verim	> % 97
Mekanik By - Pass	Manuel Şebeke - Regülatör Seçici Pako Şalter
Gösterge ve İşaretler	Şebeke Gerilimi - True RMS Çıkış Gerilimi - Sesli Uyarı - Ayarlanabilir Çıkış Gerilim Toleransı - Giriş / Çıkış Akımı
Koruma Sınıfı	Standart : IP 20 (İsteğe Göre Özel Üretim)
Renk	Standart : RAL 7024 (İsteğe Göre Özel Üretim)
Soğutma Sistemi	Akıllı Fan Sistemi

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Şebeke Gerilimi-True RMS Çıkış Gerilimi-Sesli Uyarı-Ayarlanabilir Çıkış Gerilim Toleransı-Giriş/ Çıkış Akımı

Depolama Sıcaklığı	-25 °C ~ + 60 °C
Çalışma Sıcaklığı	- 15 °C ~ + 50 °C
Çalışma Yüksekliği	<3000 m.
Bağıl Nem	% 0 - % 95 (Yoğunlaşma Olmadan)
Gürültü	<50 dB (1 m ²)

